


# コンプレッサー内蔵型窒素ガス発生装置 チツソメイト (SNシリーズ)



新型SN11, SN15型機・一体型



新型SN6~SN8型機



(SN3~SN4型)

型式	N <sub>2</sub> 純度 %(*1)	N <sub>2</sub> 発生量 m <sup>3</sup> /Hr(*2)	取出圧力 MPa	圧縮機出力 kW(*3)	寸法(mm)(*4)			装置重量 (kg)
					幅	奥行	高さ	
SN32X-5/6	99	5.5	0.49	22	950	930	1650	410
SN33X-5/6	99.9	3.9	0.54					
SN34X-5/6	99.99	1.7	0.59					
SN42X-5/6	99	8.8	0.49	3.7	950	930	1650	440
SN43X-5/6	99.9	5.9	0.54					
SN44X-5/6	99.99	3.7	0.59					
SN62Xa-5/6	99	15	0.50	5.5	1450	1150	1450	750
SN63Xa-5/6	99.9	11	0.55					
SN64Xa-5/6	99.99	7.9	0.60					
SN65Xa-5/6	99.999	4.8	0.60					
SN82Xa-VS/SG	99	23	0.50	7.5	1520	1350	1500	900
SN83Xa-VS/SG	99.9	17	0.55					
SN84Xa-VS/SG	99.99	13	0.60					
SN85Xa-VS/SG	99.999	7.5	0.60					
SN112Xa-VS/SG	99	35	0.50	11	2200	1200	1415	1140
SN113Xa-VS/SG	99.9	26	0.55					
SN114Xa-VS/SG	99.99	17	0.60					
SN115Xa-VS/SG	99.999	8.5	0.60					
SN152Xa-VS/SG	99	47	0.50	15	2200	1200	1415	1350
SN153Xa-VS/SG	99.9	35	0.55					
SN154Xa-VS/SG	99.99	23	0.60					
SN155Xa-VS/SG	99.999	11	0.60					

(\*1) 純度は、N<sub>2</sub>+Arなどの容積%で、製品ガス中の残存酸素濃度で保証します。純度により酸素濃度計の仕様と価格が異なります。(この仕様は予告なく変更する場合があります。)  
 (\*2) 製品窒素発生量は、温度20℃、湿度60%(RH)の大気を吸気した時に発生する窒素ガスを吸込み条件に換算した値です。環境周囲温度により、N<sub>2</sub>発生量は0~10%の変動があります。発生量の保証値は、表値-5%(流量計精度も含む公差)になります。  
 (\*3) 神戸製鋼製油冷式コンプレッサを搭載。SN8型より大型は、インバータ制御VS機、スタンダードモデルSG機を選択できます。kW表示はメインモータの公称出力です。  
 (\*4) 突起部は除きます。  
 ※ 設置環境は、5~40℃、10~80%R.H.(結露しない事)、屋内(非防爆)、十分な換気下、粉塵、腐食性ガス等の通常の大気成分以外のガスを含まない環境です。酸性雰囲気では吸着剤が劣化する可能性があります。但し、この条件下において性能を保証するものではありません。